

○
P O R
T E R
A L I A

TEGUI



SFERA^{ROBUR}

SFERA^{NEW}

PORTEROS / VIDEOPORTEROS / CONTROLES DE ACCESO

Pasaje Dos de Mayo, 1 / 08041 Barcelona / +34 934 358 426 / info@porteralia.com / porteralia.com

PORTER ALIA

TEGUI



TELELOOP Y SÍNTESIS VOCAL DE COMANDOS



Puede utilizarlo las personas con prótesis auditivas con selector situado en T



Muy útil para personas invidentes gracias a la síntesis vocal de comandos



■ LLAMADA ENVIADA



Llamada enviada

■ SISTEMA OCUPADO



Cerradura abierta



Comunicación Activada



TELECÁMARA GRAN ANGULAR



Amplitud de campo de visión
Horizontal: 135° Vertical: 96°



Uso por parte de personas discapacitadas y niños

PORTEROS / VIDEOPORTEROS / CONTROLES DE ACCESO

Pasaje Dos de Mayo, 1 / 08041 Barcelona / +34 934 358 426 / info@porteralia.com / porteralia.com

TEGUI



Referencia 352700. Módulo amplificador con bucle inductivo (teleloop) y síntesis vocal de comandos que se utiliza en combinación con el módulo audio vídeo 351300. Permite el uso por parte de portadores de prótesis auditivas (dotadas de selector T). Incluye mensajes vocales para personas invidentes sobre el estado de la conexión: llamada en curso, puerta abierta, fin de la llamada, ocupado o ninguna contestación. Se conecta al módulo de telecámara mediante conector. El dispositivo debe configurarse físicamente o mediante PC y software TiSferaDesign. Se combina con el frontal referencia 352701



Referencia 351300. Módulo amplificador con telecámara gran angular. Campo de visión de 240 cm de manera horizontal y 115 cm de manera vertical. Incorpora Pictogramas luminosos del estado del sistema: llamando, en comunicación, puerta abierta o comunicando. Todos ellos en el formato Design for All. Sensor óptico para luminosidad de la placa. Se complementa con los módulos referencia 351301, ciego, 351311 con 1 pulsador y 351321 con 2 pulsadores



Referencia 353200. Módulo de control de accesos por Llavero o Tarjeta. Funciona a través de RFID. Acercando la llave electrónica se abre la cerradura. Gestiona hasta un máximo de 20000 llaves electrónicas. Incluye relé con contactos (C - NO - NC) y bornes (CP- P1 - P2) para conectar un pulsador local para la apertura de la puerta. La llave electrónica para abrir la cerradura se programa con el mismo módulo o con el PC descargando el archivo de programación en el módulo. Incorpora un pulsador para restablecer la programación y retroiluminación nocturna mediante LEDs. Se puede integrar con frontal de acabado en placas comunitarias. Conexión a los demás módulos con cable múltiple incluido. El dispositivo puede usarse en forma independiente con alimentación y funcionamiento autónomos. Configuración por medio de configuradores físicos o con PC y el software TiSferaDesign. Ideal para personas con movilidad reducida.

P O R T E R A L I A



Referencia 374455. Monitor Swing Color 2 hilos. Pantalla de 4". Incorpora Pulsador de Abrepuertas y 4 pulsadores adicionales con diferentes modalidades de funcionamiento dependiendo de la configuración. Tiene 17 melodías de llamada. Función despacho profesional y posibilidad de indicador del estado de la puerta. El auricular incluye bucle inductivo especial para personas con prótesis auditivas con selector T



Referencia 344612 en color plata y 344613 en color negro. Monitor Clase 300. Manos libres, pantalla de 7" táctil. Permite hasta 100 intercomunicaciones. Múltiples opciones de funcionamiento, vigilancia, 16 melodías. Funciones Memo, con mensaje vocal o por escritura. Incluye bucle inductivo especial para personas con prótesis auditivas con selector T. Dispone de botones capacitivos para el control de las principales funciones de videoportero: apertura de cerradura, conexión manos libres, activación de la placa exterior/visualización cíclica de las videocámaras y botón Preferidos (configurable para activar las funciones rápidas que el usuario utiliza con mayor frecuencia – p. ej. encendido luz de la escalera, intercomunicación, activaciones adicionales). Guía táctil para un fácil acceso a los botones capacitivos de control de la cerradura y conexión del manos libres. LED de señalización de: omisión de llamada y presencia de mensajes de la centralita de conserjería y notas. Acceso a los ajustes y las funciones a través de la pantalla táctil. Función Notas – para la escritura mediante el teclado o la grabación por voz de mensajes y/o notas para otros



Referencia 374497. Monitor Classe 100 V12E. Unidad interior de video en color manos libres 2 HILOS con bucle inductivo. Preconfigurado para distintos tipos de instalaciones, dependiendo de los accesorios utilizados: instalación de superficie, empotrado, de sobremesa e inclinado, tanto para instalación mural como empotrado. Dispone de un display LCD en color de 4,3 pulgadas (16:9). Pulsadores disponibles: autoencendido / ciclado, apertura de puerta, control de luces de escalera, conexión de manos libres y 4 pulsadores configurables. Dependiendo de los configuradores insertados en (M), los 4 pulsadores configurables realizarán distintas funciones (véase la sección de configuración específica). LED utilizados para: exclusión de llamada, estado de puerta, conexión con la placa de entrada. Volumen y exclusión de llamada, color, brillo y contraste del display, se ajustan empleando el menú de navegación con las teclas basculantes adecuadas. Disponibles 16 melodías distintas.